



Holzentgrauer

EXPONYL[®]
THE WOOD PEOPLE



Für Außen

- einfache Anwendung
- hochwirksam
- hohe Ergiebigkeit

Geeignet für: Auffrischung und Reinigung von vergrautem Holz im Außenbereich. Das Spezialreinigungsmittel macht den natürlichen Farbton des Holzes wieder sichtbar. Der anschließende Anstrich mit einem geeigneten farbigen Produkt schützt das Holz dauerhaft gegen eine Vergrauung und erhält den natürlichen Farbton.

Anwendung/Verarbeitung:

- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. Nicht bei Regen oder drohendem Regen verarbeiten.
- Nach der Anwendung von Holzentgrauer und Trocknung von 24 Std. Weichhölzer (Pilzgefährdung) im Außenbereich das Holz vor weiterer Bearbeitung erst mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln. Dann mit geeignetem Produkt nachbearbeiten.
- Bei großen Flächen abschnittsweise arbeiten.

Holzentgrauer je nach Grad der Verschmutzung bzw. Vergrauung pur oder maximal 1 : 5 mit Wasser verdünnt auf das vorgehässelte Holz auftragen und mit einer Bürste in Faserrichtung in das Holz einbürsten. Nach ca. 15 Min. die gelöste Vergrauung mit einer Bürste und mit Wasser abbürsten, bis der gewünschte Farbton erreicht ist. Bei Bedarf Vorgang wiederholen. Anschließend mit klarem Wasser gut nach waschen.

Verbrauch: 50 – 100 ml/m², d. h. 1 Liter Holzentgrauer reicht für ca. 10 – 50 m² (je nach Verschmutzung).

Reinigung: Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Seife.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Wasser, Oxalsäure, < 5% nichtionische Tenside.

Wichtige Hinweise: H318 Verursacht schwere Augenschäden. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Nicht in für Lebensmittel vorgesehene Gefäße füllen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. ASN-Nr.: 030205.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



Holzentgrauer

EXPONYL[®]
THE WOOD PEOPLE



GEFAHR

Gebindegrößen: 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter und 30 Liter.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Exponyl GmbH

Geibelstr. 13 • 85055 Ingolstadt

Telefon +49 841 13 80 15 10 • Telefax +49 841 13 80 15 36

E-Mail: info@exponyl.de • Internet: <http://www.exponyl.de>

EXPONYL[®]
THE WOOD PEOPLE